

GAMA PRODUKTÓW I SPOSÓB PAKOWANIA

Range of products and packing / Produktsorten und verpackungsweise / Ассортимент и упаковка

Płytki prasowane Pressed tiles / Gepresste Fliesen / Пресованные плитки	10x60 cm	15x60 cm	30x60 cm
Płytki rektyfikowane Rectified tiles / Die Kanten geschliffen / Ректифицированные плитки	97x597 mm	147x597 mm	297x597 mm
Typ powierzchni Type of surface / Die Oberfläche / Поверхность	naturalna natural natur	naturalna natural natur	naturalna natural natur
Grubość płytek Tile thickness / Fliesenstärke / Толщина	0,92 cm	0,92 cm	0,92 cm
SW 02	•	•	•
SW 03	•	•	•
SW 07	•	•	•
SW 12	•	•	•
SW 14	•	•	•
kg/karton kg/box / kg/karton / кг/коробка	29,5	30	29,5
płytki/karton pcs/box / stck/karton / шт/коробка	24	16	8
m ² /karton m ² /box / m ² /karton / m ² /коробка	1,44	1,44	1,44
karton/paleta box/pallet / karton/pallet / коробка/поддон	32	32	32
m ² /paleta m ² /pallet / m ² /pallet / m ² /поддон	46,08	46,08	46,08
kg/paleta kg/pallet / kg/pallet / кг/поддон	964	980	962

DEKORACJE

Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ / Type / Тип / Тип	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	waga 1 szt. weight of one piece gewicht von einem Stück вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
M-k-SW	30x30	10	1,7	17
L-48D-SW	30x30	10	1,7	17
L-48P-SW	30x30	10	1,7	17
L-47P-SW	30x60	4	3,6	14,4
cokół SW	8x30	16	0,5	8,1

UKŁADANIE PŁYTEK STONEWOOD

Dla płytek kolekcji STONEWOOD w celu podkreślenia i zachowania właściwych walorów wizualnych, producent zaleca układanie płytek z przesunięciem jednej płytki względem drugiej o nie więcej niż 1/3 długości. Ze względu na dopuszczalną przez normę PN-EN 14411 zał. G tolerancję płaskości powierzchni, zalecany jest montaż płytki kolekcji STONEWOOD z zachowaniem minimalnej fugi 3 mm.

FITTING STONEWOOD TILES

In case of tiles of the STONEWOOD collection, the manufacturer recommends to mount tiles with the staggered placement of the tiles, with one tile against another amounting to no more than 1/3 of the length, in order to preserve proper visual qualities. Due to the tolerance of the surface flatness, which is allowed by the PN-EN 14441 Standard, annex G, it is recommended to mount STONEWOOD collection tiles keeping a minimum of 3 mm of grout.

VERLEGEN VON STONEWOOD FLIESEN

Bei der Kollektion STONEWOOD wird vom Hersteller empfohlen, die Fliesen nicht mehr als im 1/3 Verband, zu verlegen, um die entsprechenden visuellen Vorteile des Produkts zu betonen und einzuhalten. Wegen der durch die Norm PN-EN 14411 Anhang G zulässigen Toleranz für Flachheit der Oberfläche wird empfohlen, die Fliesen aus der Kollektion STONEWOOD mit der Einhaltung einer minimalen Fuge von 3 mm zu verlegen.

UKŁADKA PŁITKI STONEWOOD

Dla плиток коллекции STONEWOOD, чтобы подчеркнуть и сохранить их эстетические достоинства, производитель рекомендует укладывать плитку с перемещением плиток по отношению друг к другу не более, чем на 1/3 длины. Учитывая допускаемый стандартом PN-EN 14411 прил. G допуск по плоскости поверхности, рекомендуется укладывать плитку коллекции STONEWOOD с соблюдением минимального шва 3 мм.